

A graphic in the top right corner features a bright yellow lightning bolt striking down against a blue sky background. A yellow waveform, resembling a square wave with sharp peaks and troughs, is overlaid on the lightning bolt, extending horizontally to the left. A thin yellow line also extends from the waveform towards the left, crossing the top edge of a large white rectangular area that occupies most of the page.

计算机网络电涌保护器

CITEL 计算机网络电涌保护器是由三极气体放电管和箝位二极管构成，放电电流大，残压低，并备有各种 I/O 端口和各种通讯速率适用的保护器，能满足各类网络要求。

常规参数

- 放电电流 (8/20 μ s 波形) >4kA
- 响应时间 < 1 ns

I/O 连接

为了满足各类不同网络接口的需要，CITEL 计算机网络系列电涌保护器具有各种常用接口适用的型号，安装和维护都非常方便。

通讯速率

为了保证通讯质量，计算机网络使用的电涌保护器必须能够对高速通讯的线路进行保护。CITEL 计算机网络电涌保护器容许的传输速度分 3 个等级，可满足各种网络的通讯要求。

- 低于 1Mbit/s 标准通信线路
- 1-20 Mbit/s 低电容线路
- 20-100 Mbit/s 5 类线

型号	规格	适用线路	线/通道数	连接方式
DD24-ESD	DD24-ESD	RS232	25通道	标准25针接口
DD280	DD280	RS232	4通道	标准25针接口
E280	E280-24D3M	4-20mA	2对线	螺纹连接
	E280-12D3M	RS232	4线	螺纹连接
	E280-06D3M	RS422-RS485	2对线	螺纹连接
	E280-06DBC	10BaseT	2对线	螺纹连接
	E280-ICS	令牌网	2对线	螺纹连接
BP1-B280/380/480	B...24DC	4-20mA	1-4对线	螺纹连接
	B...12D3M	RS232	2-8线	螺纹连接
	B...6D3M	RS422-RS485	1-4对线	螺纹连接
	B...6DBC	10BaseT	1-2通道	螺纹连接
N180	N180	粗缆网络 10Base5	1通道	N
BNC180	BNC180	细缆网络 10Base2	1通道	BNC
TW280	TW280	Twin Ax AS400	1通道	Twin Ax
CX	CX06-B	10Base2或视频传输	1通道	BNC
	CXD06-B	10Base2	1通道	BNC
PL24-CAT5/CL	PL24-CAT5/CL	10/100BaseT	24通道	RJ45 屏蔽线
	PL12-CAT5/CL	10/100BaseT	12通道	RJ45 屏蔽线
MJ8-2ETH	MJ8-2ETH	10BaseT	1通道	RJ45
	MJ8-2DETH	10BaseT	1通道	RJ45
	ZS-CAT5/CL	10/100BaseT	1通道	RJ45 屏蔽线